

PRODUCTINFORMATIE: Container-reinigingsstelsel type BWA BASIS stationair of verrijdbaar

1. CONTAINERINHOUD:

In standaard uitvoering is het stelsel voor 240 liter containers, maar kan ook geleverd worden voor 30 – 50 – 80 – 100 - 120 – 150 – 200 – 240 en 360 liter containers. Toepassing opgeven en andere containers op aanvraag.

2. CAPACITEIT:

Afhankelijk van de aard van de verontreinigingen en de grootte van de containers kunnen 20-80 containers per uur binnen en buiten gereinigd worden.

3. TOEPASSING:

Praktisch overal, zolang de verontreinigingen niet uitgehard zijn.
Gebruikelijke verontreinigingen zoals bioafval, etenswaren, huisvuil, e.d.
Bij bijzondere verontreinigingen eventueel met warm water of reinigingsmiddelen.

4. WATER:

Koud of warm drinkwater, max. 75° C, proceswater op aanvraag.
Waterverbruik afhankelijk van de vervuiling en containergrootte 11-33 liter per container.
Met waterrecycling kan hierop een besparing bereikt worden.

5. REINIGINGSKWALITEIT:

Bij demonstratie overeen te komen.

6. UITVOERING:

Geheel in roestvaststaal.
CE-keur.

7. OPTIES

Doseerpomp voor toevoeging van reuk-, reinigings- of desinfectiemiddelen.
Bij toevoegmiddelen kunnen speciale afdichtingen, slangen e.d. noodzakelijk zijn.
Water doorstroom verwarming.

8. WERKING:

Water en stroom aansluiten.
Containers met of zonder kiepinrichting omgekeerd plaatsen.
Bij kleine containers aanslag toepassen eventueel met veiligheidsschakelaar (OPTIE).
Starten van de binnenreiniging met drukknop.
Gelijkertijd kan de buitenreiniging met de hoge druklans handmatig uitgevoerd worden (OPTIE)
Stoppen van de reiniging door drukknop, of met voorprogrammering, door Siemens Logo waarbij de reinigingstijd vastgelegd kan worden, b.v. 30/60/90 seconden.

9. TER PLAATSE AANWEZIG:

Eén elektrische contactdoos, voor 15KW, zekering 32 A.
Eén watertoevoerleiding 1" met afsluiter en filter met voldoende druk en watercapaciteit.
Temperatuur bij warmwatertoevoer max. 75° C indien van toepassing
Waterafvoerleiding DN 80 met afvoerwaterfilter.
Vorstbescherming.
Legionella voorzorgsmaatregelen.

Wij bieden een groot programma in containerwassystemen. Alle informatie onder voorbehoud.