

PRODUCTINFORMATIE: Container-reinigingsstelsel type BWA COMPACT Verrijdbaar of in vaste opstelling.

1. CONTAINERINHOUD:

In standaard uitvoering is het stelsel voor één containertype en kan met een adapter worden uitgebreid. Hierdoor geschikt voor 120 – 240 – 360 – 660 – 770 – 1.000 en 1.100 liter containers. Toepassing opgeven en andere containers op aanvraag.

2. CAPACITEIT:

Afhankelijk van de aard van de verontreinigingen en de grootte van de containers kunnen 50-80 containers tot 360 liter of 30-40 containers tot 1.100 liter per uur binnen en buiten gereinigd worden.

3. TOEPASSING:

Praktisch overal, zolang de verontreinigingen niet uitgehard zijn.
Gebruikelijke verontreinigingen zoals bioafval, etenswaren, huisvuil, e.d.
Bij bijzondere verontreinigingen eventueel met warm water of reinigingsmiddelen.

4. WATER:

Koud of warm drinkwater, max. 75° C, proceswater op aanvraag.
Waterverbruik afhankelijk van de vervuiling en containergrootte 11-33 liter per container tot 360 liter of 35 – 55 liter per container tot 1100 liter.
Met waterrecycling kan hierop een besparing bereikt worden.

5. REINIGINGSKWALITEIT:

Bij demonstratie overeen te komen.

6. UITVOERING:

Geheel in roestvaststaal.
CE-keur.

7. OPTIES

Doseerpomp voor toevoeging van reuk-, reinigings- of desinfectiemiddelen.
Bij toevoegmiddelen kunnen speciale afdichtingen, slangen e.d. noodzakelijk zijn.
Water doorstroom verwarming.

8. WERKING:

Water en stroom aansluiten. Hoofdschakelaar: aan.
Containers inhaken, eventueel deksel opklappen.
Binnenreiniging door SIEMENS-LOGO voor programmeren in bijv. 30/60/90 seconden.
Drukknop "kiepen" indrukken.
Drukknop wassen indrukken.
Uitwendige reiniging daarna met handlans.
Drukknop "kiepen" terug.
Stoppen van de reiniging door drukknop, of met de noodstop.

9. TER PLAATSE AANWEZIG:

Elektrische contactdoos, voor zekering 32 A., en één van 16 A.
Eén watertoevoerleiding 1" met afsluiter en filter met voldoende druk en watercapaciteit.
Temperatuur bij warmwatertoevoer max. 75° C indien van toepassing
Waterafvoerleiding DN 80 met afvoerwaterfilter.
Vorstbescherming / Legionella voorzorgsmaatregelen.

Wij bieden een groot programma in containerwassystemen. Alle informatie onder voorbehoud.