

SIROCCO® 30 FOGBLOWER™

Outdoor stofbeperking met een dichte fijne waternevel

De **Sirocco® 30 Fogblower™** is ideaal voor stofbeperking bij:

- Overslag van bulkproducten.
- Sloopwerkzaamheden.
- Bulkopslag in open hallen.
- Zand- en grindbedrijven.
- Geurbeperving.
- Verfrissing en adiabatische koeling.



Werking

De aerodynamische turbine van de **Sirocco® 30 Fogblower™** produceert een krachtige luchtstroom die met grote snelheid de microfijne waternevel van de verstuivers meeneemt en over een grote oppervlakte verdeelt.

De zwevende micro fijne waternevel agglomereert daarbij met de fijne zwevende stofdeeltjes in de lucht waardoor het stof neerslaat.

Verstuivers

Speciale verstuivers zorgen voor een jarenlang onderhoudsvrij gebruik met ultra fijne verneveling tot aan de stofbron en voorkomen daardoor verdere verspreiding van het stof.

Jarenlange ultrafijne verstuiving

Al meer dan 20 jaar beperken wij zwevend stof, zowel indoor als outdoor. Altijd met milieu vriendelijke middelen, water en lucht.

Voordelen

De **Sirocco® 30 Fogblower™** kenmerkt zich door:

- Gering waterverbruik, door de microfijne verneveling.
- Gering energieverbruik.
- Lage investeringskosten
- Lage onderhoudskosten.
- Robuustheid.
- Betrouwbaarheid.
- Eenvoudige bediening.

Blad 7.4.2

TRAMAT waternevelsolutions voor AL uw stof

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.

TRAMAT bv – Vlietskade 7009 – NL 4241 WR Arkel

Tel. (0031) 0183 565 333 – Fax (0031) 0183 565 335 – info@tramat.nl – www.tramat.nl

SIROCCO® 30 FOGBLOWER™

Outdoor stofbeperving met een dichte fijne waternevel

Technische gegevens Sirocco® 30 Fogblower™

	Eenheid	Waarde
Lengte*	mm	1.470
Hoogte*	mm	1.780
Breedte*	mm	670
Gewicht*	kg	170
Nevelbereik windstil 20°C	m	30
Nevelspectrum	µm	50 - 150
Rotatie	°	max. 350
Opvoerhoek (manueel)	°	max. 70
Verstuivers RVS	stuks	9x 304 9x 364
Vermogen ventilator	kW	3,8
Vermogen waterpomp	kW	2,2
Vermogen rotatiemotor	kW	0,09
Afdichting motoren	IP	55
Spanning	V-AC-TN-S	3x 400
Frequentie	Hz	50
Stekker	A	16
Afdichting elektrakast	IP	55
Watersaansluiting	DN	25
Toevoer waterdruk	bar	3 - 6
Waterpomp druk	bar	5 - 16
Watersoort		drinkwater
Waterfilter	µm	40
Watertemperatuur	°C	0 - 40
Waterverbruik	l/u	1.000

* Uitvoering op vaste fundatievoet.

Opties

- Vrijrijdbare uitvoering op 3 wielen met 3 stempels en trekhaak.
- Ingebouwd in container.
- Doseerpomp voor geurbestrijding, verlagen oppervlaktespanning of korstvorming.
- Afstandsbediening.
- Legionellafilter.
- Meer waterverbruik tot 3000 l/u.

Standaard inclusief

- Rotatiemotor
- Waterpomp
- Waterfilter
- Wateraftap
- Vaste fundatievoet
- Vorkheftruckopname
- RVS verstuivers

Sirocco® 50 Fogblower™

- Voor een groter bereik

Mistral® Fogblower™

- Voor indoor toepassingen

Blad 7.4.2

TRAMAT waternevelsolutions voor **AL** uw stof

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.

TRAMAT bv – Vlietskade 7009 – NL 4241 WR Arkel

Tel. (0031) 0183 565 333 – Fax (0031) 0183 565 335 – info@tramat.nl – www.tramat.nl